




Iveco Daily Modelljahr 2020 Mit Lenkradfernbedienung und *ohne* Radio



Kabelstrang für Lenkradfernbedienung:



Im Radioschacht befinden sich 4 Kabel die zusammen getaped sind. Diese beinhalten zwei weiße Kabel, ein braunes Kabel und ein pinkes Kabel.

Braunes Kabel: Masse für LFB
Das weiße Kabel, welches die Nummer **2213** trägt ist für LIN. Dieses muss mit passenden Kabel des Kabelsatzes verbunden werden (Beschriftung der Fahne beachten).



Vorbereitung - Montage - Störungsbehebung

Nachfolgende Reihenfolge muss bei der Montage eingehalten werden:

- SCHRITT 1 = DIP-Schalter wie der anderen Seite gezeigt setzen
- SCHRITT 2 = Radioanschlusskabel an Radio anstecken
(Dem Kabel liegt eine entsprechende Anleitung bei.)
- SCHRITT 3 = Radio + Anschlusskabel (12-pin Molex Stecker) an den LFB Adapter verrasten.
- SCHRITT 4 = LFB Adapter mit dem Fahrzeugstecker verbinden, damit ist die elektrische Montage abgeschlossen.

STÖRUNGSBEHEBUNG

für den Fall, dass bei der Installation die Reihenfolge nicht eingehalten worden ist, muss die gesamte Einheit (inklusive angeschlossenenem Radio) elektrisch, wie folgt rückgesetzt (reset) werden:

Adapter inkl. Radioanschlusskabel und Radio am Fahrzeugstecker trennen und folgende Schritte ausführen:

- SCHRITT 1 = Zündung ausschalten
- SCHRITT 2 = Zündschlüssel abziehen
- SCHRITT 3 = mind. 10 Minuten warten
- SCHRITT 4 = Fahrzeugstecker verbinden.
- SCHRITT 4 = Zündschlüssel wieder einstecken
- SCHRITT 5 = Zündung einschalten.

Beim Rücksetzvorgang wird geprüft ob die Software für Fahrzeug und Handelsgerät übereinstimmt.