


DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

DIP	S/W	Staus	Funktion
PIN 1	AUS/EIN		Ohne Touchpanel/mit Touchpanel
PIN 2	AUS/EIN		NG/Touchpanel kalibrieren PIN1 und PIN2 "EIN", nach Kalibrierung PIN2 "AUS"
PIN 3	AUS/EIN		Frontkamera aktivieren/deaktivieren
PIN 4	AUS/EIN		Gitterlinie umkehren/360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN		NG / NG
PIN 6	AUS/EIN		Rückfahrkamera CVBS-Eingang/RGB-Eingang
PIN 7	AUS/EIN		NG / NG
PIN 8	AUS/EIN		Aftermarket Rückfahrkamera/Original Rückfahrkamera

BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten



- 1) Halten Sie die "MODE"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "MODE"-Taste erneut gedrückt um das Interface zu schließen.
- 2) Drücken Sie kurz die Sprachsteuerungstaste um "Siri" zu öffnen
- 3) Lenkradtasten & -räder zur Navigation (oben/unten/links/rechts/ok).