


DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 5	Fahrzeugmodell
EIN	AUS	AUS	AUS	2017 A4 / Q7 8 "CAN1 (CAN + / CAN-) an Original-ISO-Buchse (Pin6 / Pin12) anschließen
EIN	AUS	AUS	EIN	2017 A4/Q7 7 "CAN1 an Original-ISO-Buchse (Pin6 / Pin12) anschließen; CAN2 an Pin1 / Pin7; Q7 MMI blau-weißes Kabel an ISO-Pin3 anschließen
AUS	AUS	EIN	EIN	A3 (7 ") CAN1 wird an Pin 6 und 12 der ISO-Buchse (graue Buchse) angeschlossen, CAN2 an Pin 1 und 7
OFF	ON	ON	ON	Q3 / A3 (5,8 ") CAN1 wird an Pin 6 und 12 der ISO-Buchse (graue Buchse) angeschlossen, CAN2 an Pin 1 und 7

PIN 4	OFF/ON	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 6	OFF/ON	Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7	OFF/ON	NG/Touchpanel kalibrieren PIN7 "EIN", nach Kalibrierung PIN7 "AUS"
PIN 8	OFF/ON	Aftermarket-Rückfahrkamera / Original-Rückfahrkamera

BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten



- 1) Halten Sie beim A3/A4L/Q7 die "BACK"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "BACK"-Taste erneut gedrückt um das Interface zu schließen.
- 2) Drücken Sie kurz die "MENU" um "Siri" zu öffnen
- 3) Drehrad zur Navigation (oben/unten/links/rechts/ok).