


DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

PIN 1,2,3	AUS	BMW (F underpan)	8.8/10.25 Zoll
PIN 1,3	EIN	BMW (E90/E92 underpan)	8.8/10.25 Zoll
PIN 2,3	EIN	BMW MINI 6.5 Zoll	
PIN 1	EIN	BMW 6.5 Zoll	
PIN 2	EIN	BMW 6.5 Zoll mit speziellen Bildschirmparametern	
PIN 3	EIN	BMW (E70 underpan)	8.8/10.25 Zoll
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren	
PIN 5	AUS/EIN	NG/NG	
PIN 6	AUS/EIN	NG/NG	
PIN 7	AUS/EIN	NG/NG	
PIN 8	AUS/EIN	After Market Rückfahrkamera / Original Rückfahrkamera	

Reset Dip Schalter LED



- 1) Halten Sie die "MENU"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "BACK"-Taste gedrückt um das Interface zu schließen.
- 2) Drücken Sie kurz die "MENU"-Taste um "Sir" zu öffnen
- 3) iDrive zur Navigation (oben/unten/links/rechts/ok).

BEMERKUNG:
Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten