

NTG4.5/4.7--DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)


DIP S/W	Status	Beschreibung
PIN 1	AUS/EIN	7Zoll (800*480) / 5.8 Zoll (480*234)
PIN 2	AUS/EIN	NG / NG
PIN 3	AUS/EIN	Frontkamera aktivieren/deaktivieren
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN	NG / NG
PIN 6	AUS/EIN	Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7	AUS/EIN	NG / NG
PIN 8	AUS/EIN	After Market Rückfahrkamera/Original Rückfahrkamera

NTG 5.1/5.2/5.5--DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

DIP S/W	Status	Beschreibung
PIN 1, 2	AUS/EIN	15~18 C Klasse 7 Zoll / 15~17 S Klasse 12.3 Zoll
PIN 2, 3	AUS/EIN	NG/15~17 S Klasse12.3 Zoll mit anderen Parametern
PIN 1	EIN	15~18 Jahr, Alle BENZ-Modelle mit 8,4-Zoll-Monitor
PIN 2	EIN	15 ~ 18 A/B/E/CLA/GLE-Klasse mit 7-Zoll-Monitor
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN	NG / NG
PIN 6	AUS/EIN	Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7	AUS/EIN	NG / NG
PIN 8	AUS/EIN	After Market Rückfahrkamera/Original Rückfahrkamera

BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten



- 1) Halten Sie die "BACK"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Drücken Sie die "BACK"-Taste erneut kurz um das Interface zu schließen.
- 2) Drücken Sie kurz die "C" oder "★" Taste um "Siri" zu öffnen
- 3) Rad zur Navigation (oben/unten/links/rechts/ok).