


DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

PIN	AUS/EIN	NG / NG
PIN 1	AUS/EIN	NG / NG
PIN 2	AUS/EIN	NG/Touchpanel kalibrieren PIN2 "EIN", nach Kalibrierung PIN2 "AUS"
PIN 3	AUS/EIN	Frontkamera aktivieren/deaktivieren
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN	NG / NG
PIN 6	AUS/EIN	Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7	AUS/EIN	NG / NG
PIN 8	AUS/EIN	Aftermarket Rückfahrkamera/Original Rückfahrkamera

Reset Dip Schalter LED



BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten



AUX ANSCHLUSS
Bitte an den originalen AUX IN-Anschluss anschließen



- 1) Halten Sie die "NAV"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "NAV"-Taste erneut gedrückt um das Interface zu schließen.
- 2) Verwenden Sie den Touchscreen zur Bedienung des Interfaces.