



DIP Schalter Einstellung

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

DIP	S/W	STATUS	FUNCTION
PIN 1	AUS/EIN		7 Zoll / 5.8 Zoll
PIN 2	AUS/EIN		NG/Touchpanel Kalibrieren PIN2 „EIN“, nach Kalibrierung PIN2 auf „AUS“
PIN 3	AUS/EIN		Frontkamera Ausschalten / Frontkamera Einschalten
PIN 4	AUS/EIN		Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN		NG/NG
PIN 6	AUS/EIN		Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7	AUS/EIN		NG / NG
PIN 8	AUS/EIN		Aftermarket-Rückfahrkamera / Original-Rückfahrkamera



BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten

- 1) Halten Sie die Taste "MENU" gedrückt, um das Interface zu öffnen. Drücken Sie erneut lange die Taste "MENU" um das Interface zu schließen.
- 2) Drücken Sie kurz die "SOUND" Taste um "Siri" zu öffnen.
- 3) Verwenden Sie den Touchscreen zur Bedienung des Interfaces.